PARA EXTERIOR

FLH01
FLASHING
FLASHING

FLH02
FLASHING
FLASHING

FLH03
FLASHING
FLASHING

LAMINA DE ACERO INOXIDABLE
TIPO: 304 (OR APROVADA IGUAL)
STAINLESS STEEL SHEET
TYPE: 304 (OR APPROVED EQUAL)
ESPESOR: 1MM
THICKNESS: 1MM
ACABADO: 2D
FINISH: 2D

FLH06
FLASHING
FLASHING

LAMINA DE ALUMINIO
ALUMINUM SHEET
ACABADO:
FINISH:
ESPESOR: 0.08MM (0.032 IN)
THICKNESS: 0.8 MM (0.032 IN)

GL01
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 26 MM
THICKNESS: 26 MM
FABRICANTE: VIRACON (O APROVADA IGUAL)
No. PRODUCTO: VRE24-38
MFR.: VIRACON (OR APPROVED EQUAL)
MFR. No.: VRE-24-38
MONTAJE: CRISTAL EXTERIOR OPTIMHTIE HS DE 8MM CON VRE-38 (#2); SEPARACION DE AIRE DE 12MM Y CRISTAL INTERIOR OPTIMHTIE FT DE 6 MM.
ASSEMBLY: 8MM OPTIMHTIE HS OUTER PANE WITH VRE-38 (#2), 12 MM AIRSPACE AND 8MM OPTIMHTIE FT INNER PANE.

GL02
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 26 MM
THICKNESS: 26 MM
FABRICANTE: VIRACON (O APROVADA IGUAL).
No. PRODUCTO: VRE24-38
MFR.: VIRACON (OR APPROVED EQUAL).
MFR. No.: VRE-24-38
MONTAJE: CRISTAL EXTERIOR OPTIMHTIE HS DE 8MM CON VRE-38 (#2); SEPARACION DE AIRE DE 12 MM Y CRISTAL INTERIOR OPTIMHTIE FT DE 6 MM.
ASSEMBLY: 8MM OPTIMHTIE HS OUTER PANE WITH VRE-38 (#2), 12 MM AIRSPACE AND 8MM OPTIMHTIE FT INNER PANE.

GL03
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 26 MM
THICKNESS: 26 MM
FABRICANTE: VIRACON (O APROVADA IGUAL).
No. PRODUCTO: VRE24-38
MFR.: VIRACON (OR APPROVED EQUAL).
MFR. No.: VRE-24-38
MONTAJE: CRISTAL EXTERIOR OPTIMHTIE HS DE 8MM CON VRE-38 (#2); SEPARACION DE AIRE DE 12 MM Y CRISTAL INTERIOR OPTIMHTIE FT DE 6 MM.
ASSEMBLY: 8MM OPTIMHTIE HS OUTER PANE WITH VRE-38 (#2), WITH WHITE CERAMIC FRIT, 12 MM AIRSPACE AND 8MM OPTIMHTIE FT INNER PANE.

GL04
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 29MM
THICKNESS: 29 MM
FABRICANTE: VIRACON (O APROVADA IGUAL).
No. PRODUCTO: VRE24-38
MFR.: VIRACON (OR APPROVED EQUAL)
MFR. No.: VRE-24-38
MONTAJE: CRISTAL EXTERIOR OPTIMHTIE HS DE 8MM CON VRE-38 (#2) CON PATRON CERAMICO BLANCO. SEPARACION DE AIRE DE 12 MM Y UN CRISTAL EXTERIOR DE 6 MM OPTIMHTIE HS CON PATRON CERAMICO WARM GRAY V933 (#4).
ASSEMBLY: 8MM OPTIMHTIE OUTER PANE WHITE HS WITH VRE-38 (#2) WITH WHITE CERAMIC FR (#2), 12 MM AIRSPACE AND 8MM OPTIMHTIE HS INNER PANE WITH WARM GRAY V933 CERAMIC FRIT (#4).

GL05
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 21.5 MM
THICKNESS: 21.5 MM
MONTAJE DEL CRISTAL LAMINADO: CRISTAL EXTERIOR TEMPLADO BAJO EN HIERRO DE 10 MM, CAPA INTERMEDIA DE PVB DE 1.5 MM Y UN CRISTAL INTERIOR TEMPLADO BAJO EN HIERRO DE 10 MM CON PATRON GRIS (#3) (O APROVADA IGUAL).
ASSEMBLY: AN ANNEALED LOW-IRON 10MM OUTER PANE, 1.5MM PVB INTERLAYER AND AN ANNEALED LOW-IRON 10MM INNER PANE WITH GRAY FRIT (#4) (OR APPROVED EQUAL).

GL07
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 17.5 MM
THICKNESS: 17.5 MM
MONTAJE DEL CRISTAL LAMINADO: CRISTAL EXTERIOR TEMPLADO BAJO EN HIERRO DE 6 MM, UNA CAPA INTERMEDIA SGP DE 1.5 MM Y UN CRISTAL INTERIOR TEMPLADO BAJO EN HIERRO DE 8MM (O APROVADA IGUAL).
ASSEMBLY: AN ANNEALED LOW-IRON 6MM OUTER PANE, 1.5MM SGP INTERLAYER AND AN ANNEALED LOW-IRON 8MM INNER PANE (OR APPROVED EQUAL).

GL08
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 13.5 MM
THICKNESS: 13.5 MM
MONTAJE DEL CRISTAL LAMINADO: CRISTAL EXTERIOR RECOCIDO BAJO EN HIERRO DE 6 MM, UNA CAPA INTERMEDIA DE PVB DE 1.5 MM Y UN CRISTAL INTERIOR RECOCIDO BAJO EN HIERRO DE 6 MM (O APROVADA IGUAL).
ASSEMBLY: A 6MM THICK HEAT STRENGTHENED LOW IRON OUTER PANE, 1.5MM PVB INTERLAYER, 6 MM THICK HEAT STRENGTHENED LOW IRON INNER PANE (OR APPROVED EQUAL).

GL09
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 21.5 MM
THICKNESS: 21.5 MM
MONTAJE DE CRISTAL LAMINADO: CRISTAL EXTERIOR BAJO EN HIERRO DE 10MM CON PATRON CERAMICO ON #2, UNA CAPA INTERMEDIA DE PVB DE 1.5 MM Y UN CRISTAL INTERIOR DE 10MM CON PATRON GRIS (#3) (O APROVADA IGUAL).
ASSEMBLY: A LOW-IRON 10MM OUTER PANE WITH CERAMIC FRIT ON #2, 1.5MM PVB INTERLAYER AND A FT LOW-IRON 10MM INNER PANE WITH GRAY FRIT (#3) (OR APPROVED EQUAL).

GL10
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 48 MM
THICKNESS: 48 MM
MONTAJE: 3 CAPAS CON CHAPALAS DE CRISTAL (STARPHIRE) RECOCIDO DE 15MM BAJO EN HIERRO, LAMINADO ENTRE SI POR LO MENOS CON 2 CAPAS INTERMEDIAS DE 1.5 MM IONOPAST (DUPONT SGP) Y HERRAJE TIPO ROTULA DE ACERO INOX. PARA SUJETAR UNIDAD DE CRISTAL LAMINADO (O APROVADA IGUAL).
ASSEMBLY: 3 LAYERS OF 15MM THICK ANNEALED STARPHIRE LOW IRON GLASS LAMINATED TOGETHER WITH 2 INTERLAYER OF MINIMUM 1.5MM THICK IONOPLAST INTERLAYER (DUPONT SGP) AND STAINLESS STEEL COMPONENTS FOR TOGGLE BOLT FIXING OF EXTERIOR LAMINATED GLASS UNITS. PROVIDE EDGES CHAMFERED, FULLY GROUND AND POLISHED. (OR APPROVED EQUAL)

GL11
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 13.5 MM
THICKNESS: 13.5 MM
MONTAJE: CRISTAL EXTERIOR DE 6MM TEMPLADO BAJO EN HIERRO, CAPA INTERMEDIA DE 1.5MM TRASLUCIDA PVB VIRACON ARTIC Y CRISTAL INTERIOR DE 6MM TEMPLADO BAJO EN HIERRO CON PATRON GRIS CLARO (#4) (O APROVADA IGUAL).
ASSEMBLY: 6 MM THICK HEAT STRENGTHENED LOW IRON OUTER PANE, 1.5 MM TRANSLUCENT PVB INTERLAYER, VIRACON ARTIC SNOW, 6 MM THICK HEAT STRENGTHENED LOW IRON INNER PANE WITH A LIGHT GRAY FRIT (#4) (OR APPROVED EQUAL).

GL12
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 13.5 MM
THICKNESS: 13.5 MM
MONTAJE: CRISTAL EXTERIOR BAJO EN HIERRO TEMPLADO CURVO DE 6MM, CON CAPA INTERMEDIA DE PVB DE 1.5 MM Y CRISTAL INTERIOR BAJO EN HIERRO TEMPLADO CURVO DE 6 MM (O APROVADA IGUAL).
ASSEMBLY: 6 MM THICK CURVED ANNEALED LOW IRON OUTER PANE, 1.5 MM PVB INTERLAYER, 6 MM THICK CURVED ANNEALED LOW IRON INNER PAN (OR APPROVED EQUAL).

GL13
CRISTAL
GLASS

CRISTAL LAMINADO BAJO EN HIERRO CON CAPA INTERMEDIA DE PVB ARTIC WHITE TRATADA AL ACIDO EN LAS CARAS (O APROVADA IGUAL)
LAMINATED LOW IRON GLASS CONSISTING AN ARCTIC WHITE PVB INTERLAYER WITH AN ACID ETCHED SURFACE ON ONE SIDE (OR APPROVED EQUAL).

GL14
CRISTAL
GLASS

ESPESOR: 26 MM
THICKNESS: 26 MM
FABRICANTE: VIRACON (O APROVADA IGUAL)
No. PRODUCTO: VRE24-38
MONTAJE: CRISTAL EXTERIOR OPTIMHTIE HS DE 8MM CON VRE-38 CON PROTECCION #5008 (#2), CON PATRON CERAMICO (#2) WARM GREY V933 SEPARACION DE AIRE DE 12MM Y CRISTAL INTERIOR PRIMHITE HS DE 6 MM CON CAPA INTERMEDIA CLARA PVB LAMINADA
AL CRISTAL 8MM OPTIMHITE HS.
DESCRIPTION: ASSEMBLY CONSISTS OF A 8MM OPTIMHITE HS OUTER PANE WITH VRE-38 SCREEN #5008 (#2) AND WARM GREY V933 CERAMIC FRIT (#2), 12 MM AIRSPACE AND 6 MM OPTIMHITE HS INNER PANE WITH A CLEAR PVB INTERLAYER LAMINATED TO A 6 MM OPTIMHITE HS.

GRL01
REJILLA
GRILLE

ESPESOR: 1-1/8"
THICKNESS: 1-1/8"
RADIAL DE ACERO INOXIDABLE
VER: C/S GROUP (O APROVADA IGUAL) - GRILDINE 2GBP(R), 304 SATINADO EN ACERO INOX.
DESCRIPTION: STAINLESS STEEL RADIAL
MFR:C/S GROUP (OR APPROVED EQUAL).
MFR. No: GRILDINE 2 GBP (R)
MTL No.: 304 SATIN FINISH STAINLESS STEEL
NOTA: INCLUDE BAFFLES FOR REVOLVING DOORS AND ANGLE FRAME.

GRL02
REJILLA
GRILLE

ESPESOR: 1-1/8"
THICKNESS: 1-1/8"
RECTA DE ACERO INOXIDABLE
VER: C/S GROUP-GRILDINE 2 GBP, 304 SATINADO EN ACERO INOXIDABLE. (O APROVADA IGUAL)
DESCRIPTION: STAINLESS STEEL STRAIGHT
MFR: C/S GROUP (OR APPROVED EQUAL)
MFR. No.:GRILDINE 2 GBP
MTL No.: 304 SATIN FINISH STAINLESS STEEL
NOTE: FLAT SURFACES, STAINLESS STEEL ANGLE FRAME
NOTA: SUPERFICIES PLANAS, MARCO DE ANGULO DE ACERO INOX.

GRL03
REJILLA
GRILLE

TBD
TBD
TBD

INS01
AISLAMIENTO
INSULATION

TABLA DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO SEMI RIGIDA.
VER: CERTAIN "TEED CERTAPRO 600" (O APROVADA IGUAL).
SEMI RIGID GLASS FIBER BOARD INSULATION
(SEE: CERTAIN TEED CERTAPRO 600) (OR APPROVED EQUAL)

INS03
AISLAMIENTO
INSULATION

AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO SIN CAPA DE COBERTURA.
NOTA: TABLA DE PERFIL REFORZADO EXTRUIDO (NO PARA CARGAS PESADAS).
VER: THERMAFIBER FZ-15 (O APROVADA IGUAL).
UNFACED BLANKET BATT INSULATION
NOTE: TUFFBOARD PVLS HYSYRINE BOARD (NOT FOR HEAVY LOADS).
SEE: THERMAFIBER FZ-15(OR APPROVED EQUAL)

INS04
AISLAMIENTO
INSULATION

AISLAMIENTO PARA MURO CORTINA.
VER: (THERMAFIBER CW60) (O APROVADA IGUAL)
CURTAIN WALL INSULATION
SEE: (THERMAFIBER CW60) (OR APPROVED EQUAL)

INS06
AISLAMIENTO
INSULATION

AISLAMIENTO PORTAL PLATAFORMA ESPUMA
VER: (STYROFOAM PLAZMATE 60PS) (O APROVADA IGUAL)
SEE: (STYROFOAM PLAZMATE 60PS) (OR APPROVED EQUAL)

INS08
AISLAMIENTO
INSULATION

AISLAMIENTO PARA MURO CORTINA.
VER: (THERMAFIBER CW60) (O APROVADA IGUAL)
CURTAIN WALL INSULATION
SEE: (THERMAFIBER CW60) (OR APPROVED EQUAL)

INS10
AISLAMIENTO
INSULATION

SISTEMA DE AISLAMIENTO CON PROTECCION CONTRA INCENDIO Y SELLO DE HUMOS.
FIRE-SAFING AND SMOKE SEAL SYSTEM.

INS11
AISLAMIENTO
INSULATION

AISLAMIENTO GRANULADO SUELTO DE VERMICULITA, (MINERAL SILICATO DE HIERRO, MAGNESIO Y ALUMINIO).
LOOSE GRANULAR VERMICULITE INSULATION

JFG1
JUNTA DE RELLENO
JOINT FILLER

ESPONJA O TAPADURA PRE FORMADA DE CAUCHO.
PREFORMED SPONGE RUBBER OR CORK.

JFG2
JUNTA DE RELLENO
JOINT FILLER

CELDAS CERRADAS DE NEOPRENO.
CLOSED CELL NEOPRENE.

JFG3
JUNTA DE RELLENO
JOINT FILLER

CELDAS CERRADAS DE VINYL.
CLOSED CELL VINYL

JFG4
JUNTA DE RELLENO
JOINT FILLER

CELDAS CERRADAS DE POLIETILENO.
CLOSED CELL POLYETHYLENE.

JFG5
JUNTA DE RELLENO
JOINT FILLER

CELDAS CERRADAS DE POLIETILENO O CANAL ESPUMA DE POLIOLEFINA.
VER: NOMACO "SOF-ROD" (O APROVADA IGUAL)

LOS SIGUIENTES RELLENOS DE JUNTAS PARA AISLANTES DE SILICONA DE JUNTAS SON LO UNICOS ACEPTABLES:

"DENVER FORM" DISTRIBUIDO POR PECORA CHEMICAL CORP. O WOODMONT PRO. INC. (O APROVADA IGUAL)

"SOF-ROD" (NOMACO, INC.) (O APROVADA IGUAL)

CLOSED CELL POLYETHYLENE OR POLYOLEFIN FOAM ROD.
(SEE: NOMACO "SOF-ROD"), (OR APPROVED EQUAL)

THE FOLLOWING ARE THE ONLY ACCEPTABLE BACKER RODS FOR SILICONE JOINT SEALANTS:

"DENVER FOAM" AS DISTRIBUTED BY PECORA CHEMICAL CORP. OR WOODMONT PRODUCTS INC. (OR APPROVED EQUAL)

"SOF-ROD" (NOMACO, INC.) (OR APPROVED EQUAL)

JFG6
JUNTA DE RELLENO
JOINT FILLER

APLICACION DE ESPUMA PREFORMADA, IMPREGNADA DE ACRILICO.
PREFORMED ACRYLIC IMPREGNATED FOAM.

JFG7
JUNTA DE RELLENO
JOINT FILLER

APLICACION DE ESPUMA EXPANDIBLE PREFORMADA, IMPREGNADA DE ASFALTO O ACRILICO MODIFICADO EN BASE DE AGUA.
PREFORMED BITUMEN IMPREGNATED FOAM.

LVR01
LOUVER VERTICAL
VERTICAL LOUVER

PROVEEDOR:
MFR:
No. DE MODELO:
MODEL No.
ACABADO:
FINISH

LVR02
LOUVER
LOUVER

PROVEEDOR:
MFR:
NO. DE MODELO:
MODEL No.
ACABADO:
FINISH

NOTA CANCELERIA (PROPORCIONAR CON REJILLA ARQUITECTONICA) & ANDEN DE CARGA (PROPORCIONAR CON REJILLA ARQUITECTONICA)
NOTE: STOREFRONT (PROVIDE WITH ARCHITECTURAL GRILLE) & LOADING DOCK (PROVIDE WITH ARCHITECTURAL GRILLE)

LVR03
LOUVER
LOUVER

PROVEEDOR:
MFR:
No. DE MODELO:
MODEL No.
ACABADO:
FINISH

LVR04
LOUVER
LOUVER

PROVEEDOR: CENTRIA (O APROVADA IGUAL)
MFR:CENTRIA (OR APPROVED EQUAL)
No. DE MODELO:
MODEL No.
ACABADO:
FINISH

MP01
PANEL METALICO
METAL PANEL

PROVEEDOR: CENTRIA (O APROVADA IGUAL)
MFR:CENTRIA (OR APPROVED EQUAL)
No. DE MODELO:
MODEL No.
ACABADO: METALLIC GRAY
FINISH: METALLIC GRAY

MP02
PANEL METALICO
METAL PANEL

FABRICANTE: MBCI (O APROVADA IGUAL)
MFR.: MBCI (OR APPROVED EQUAL)
No. DE PRODUCTO:
MODEL No.
ACABADO: FLAT GRAY
FINISH: FLAT GRAY
NOTA: CONSULTAMIENTO PARA TRABAJAR CON LVR03
NOTE: INSULATED TO WORK WITH LVR03

MP03
PANEL METALICO
METAL PANEL

FABRICANTE:
MFR.:
No. DE PRODUCTO:
MODEL No.
ACABADO: GRAY
FINISH: GRAY
NOTA:
NOTE:

MTL03
METAL
METAL

FABRICANTE: PPG (O APROVADA IGUAL)
MFR.: PPG (OR APPROVED EQUAL)
NOMBRE PRODUCTO: DURANAR
MFR. NAME: DURANAR
COLOR: SILVER GRAY
COLOR: SILVER GRAY

MTL04
METAL
METAL

PROVEEDOR: PPG (O APROVADA IGUAL)
MFR.: PPG (OR APPROVED EQUAL)
NOMBRE DE PROVEEDOR:DURANAR
MFR. NAME: DURANAR
COLOR: TBD
COLOR: TBD
NUMERO DE FABRICACION:TBD
MFR. NO.: TBD

MTL05
METAL
METAL

PROVEEDOR: PPG (O APROVADA IGUAL)
MFR.: PPG (OR APPROVED EQUAL)
NOMBRE DE PROVEEDOR:DURANAR
MFR. NAME: DURANAR
COLOR:
COLOR:
ACABADO: GEM-GLOSS
FINISH: GEM-GLOSS

MTL06
METAL
METAL

PROVEEDOR: AKZO NOBEL (O APROVADA IGUAL)
MFR.: AKZO NOBEL (OR APPROVED EQUAL)
NOMBRE DE PRODUCTO: MARGARDS GOLD SPRAY TRINAR II TEC
MFR. NAME: MARGARDS GOLD SPRAY TRINAR II TEC
COLOR: KO2K250966-C
COLOR:KO2K250966-C
RECUBRIMIENTO: KC1C50991 CLEAR COAT
COATING: NO.: KC1C50991 CLEAR COAT

MTL07
METAL
METAL

COLOR: BLANCO
COLOR: WHITE

MTL08
METAL
METAL

COLOR: SILVER GRAY
COLOR: SILVER GRAY

MTL09
METAL
METAL

COLOR: SILVER GRAY
COLOR: SILVER GRAY

MTL10
METAL
METAL

DESCRIPCION: ACERO INOX.
FABRICANTE: ALCAN 4 DE 125" X1" CON 41% DEL LADO DE LA RANURA EN EXTREMOS REDONDEADO (O APROVADA IGUAL)
DESCRIPTION: ROUND NO. 4 STAINLESS STEEL .125" x1" SIDE STAGGER ROUNDED ENDS SLOT 41% OPEN (OR APPROVED EQUAL)
VERICAR CAUBBLE; ALUMINUM PLANKS
SEE DRAWINGS FOR GAUGE AND SLOT DIRECTION

MTL11
METAL
METAL

ACERO INOXIDABLE ACABADO NO. 4 (O APROVADA IGUAL)
STAINLESS STEEL FINISH NO. 4 (OR APPROVED EQUAL)

MTL12
METAL
METAL

TBD
TBD
TBD

MTL13
METAL
METAL

DESCRIPCION: GRIS CLARO QUE SIMILAR AL ACERO INOX.
DESCRIPTION: LIGHT GRAY TO MATCH STAINLESS STEEL

MTL14
METAL
METAL

TBD
TBD
TBD

MTL15
METAL
METAL

TIPO: ACERO INOXIDABLE TIRA LINEAL EN FUENTES INTERIORES Y EXTERIORES.
TYPE: STAINLESS STEEL LINER AT INTERIOR AND EXTERIOR WATER-FEATURES.

MTL16
METAL
METAL

PROVEEDOR: PPG (O APROVADA IGUAL)
MFR.: PPG (OR APPROVED EQUAL)
NOMBRE PRODUCTO: DURANAR
MFR. NAME: DURANAR
No. PRODUCTO: TBD
MFR. No.: TBD
COLOR: BLACK
COLOR: BLACK
ACABADO: SEMI-GLOSS
FINISH: SEMI-GLOSS

MTL17
METAL
METAL

COLOR: MEDIUM GRAY
COLOR: MEDIUM GRAY

PAV01
PAVIMENTO
PAVER

PROVEEDOR:
MANUFACTURER:
NOMBRE PRODUCTO:
MFR. NAME:
NO. COLOR:
COLOR:

RS01
SISTEMA DE TECHOS
ROOFING SYSTEM

PAVIMENTO PRE-COLADO, CON JUNTA ABIERTA, SOBRE SOPORTES VERTICALES AJUSTABLES SOBRE AISLAMIENTO RIGIDO AMERICAN HYDROTECH 6150 FR Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE LIQUIDA (O APROVADA IGUAL)
OPEN JOINT PRE-CAST PAVERS ON ADJUSTABLE PEDESTALS OVER RIGID INSULATION OVER AMERICAN HYDROTECH 6150 FR LIQUID APPLIED MEMBRANE WATERPROOFING (OR APPROVED EQUAL)

RS02
SISTEMA DE TECHOS
ROOFING SYSTEM

DESCRIPCION: PAVIMENTO PETREO, CON JUNTA ABIERTA, SOBRE SOPORTES VERTICALES AJUSTABLES SOBRE AISLAMIENTO RIGIDO AMERICAN HYDROTECH 6150 FR Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE LIQUIDA (O APROVADA IGUAL)
DESCRIPTION: OPEN JOINT STONE PAVERS ON ADJUSTABLE PEDESTALS OVER RIGID INSULATION OVER AMERICAN HYDROTECH 6150 FR LIQUID APPLIED MEMBRANE WATERPROOFING (OR APPROVED EQUAL)

RS03
SISTEMA DE TECHOS
ROOFING SYSTEM

SISTEMA EN HELIPUERTO DE LOSAS SEPARADAS, CON SISTEMA IMPERMEABILIZANTE, ASFALTADAS SOBRE AISLAMIENTO RIGIDO AMERICAN HYDROTECH 6125 FR (OR APPROVED EQUAL)
HELIPORT SPLIT SLAB, WATERPROOFING SYSTEM, AMERICAN HYDROTECH 6125 FR (OR APPROVED EQUAL)

SE01
SELLADOR
SEALANT

SELLADOR DE SILICON DE GOMA NO ESTRUCTURAL.
SILICONE RUBBER, NON-STRUCTURAL
"SILPRUF SCS2000" (ANTES "DOW CORNING 790") SILICONE BUILDING SEALANT(DOW CORNING CORP.)(OR 790 (O APROVADA IGUAL)
("790 BUILDING SEALANT" O "790 SILICONE BUILDING SEALANT"(DOW CORNING CORP.)(OR 790 (O APROVADA IGUAL)

SE02
SELLADOR
SEALANT

SELLADOR DE SILICON DE GOMA ESTRUCTURAL.
SILICONE RUBBER, STRUCTURAL
"ULTRAGLAZE 4000 SILICONE STRUCTURAL GLAZING SEALANT" (GENERAL ELECTRIC CO.) Y "ULTRAGLAZE SSG4400 SILICONE STRUCTURAL GLAZING SEALANT" (GENERAL ELECTRIC CO.) FOR USE IN THE SHOP. (OR APPROVED EQUAL)
"ULTRAGLAZE 4000 SILICONE STRUCTURAL GLAZING SEALANT" (GENERAL ELECTRIC CO.) AND "ULTRAGLAZE SSG4400 SILICONE STRUCTURAL GLAZING SEALANT" (GENERAL ELECTRIC CO.) FOR USE IN THE SHOP. (OR APPROVED EQUAL)
"995 STRUCTURAL GLAZING SEALANT" (DOW CORNING CORP.) PARA USO EN SITIO Y "983 SILICONE GLAZING AND CURTAINWALL ADHESIVE/SEALANT"(DOW CORNING CORP.) PARA USO EN LA TIENDA (VER:DOW 983) (O APROVADA IGUAL)
"995 STRUCTURAL GLAZING SEALANT" (DOW CORNING CORP.) FOR USE ON SITE AND "983 SILICONE GLAZING AND CURTAINWALL ADHESIVE/SEALANT"(DOW CORNING CORP.) FOR USE IN THE SHOP.(SEE:DOW 983) (OR APPROVED EQUAL)

SE03
SELLADOR
SEALANT

MULTI-COMPONENTES DE POLIURETANO
MULTI-COMPONENT POLYURETHANE

SE04
SELLADOR
SEALANT

MULTI-COMPONENTES DE POLIURETANO
MULTI-COMPONENT ON ONE-PART LOW MODULUS POLYURETHANE

SE05
SELLADOR
SEALANT

CON COMPONENTES DE POLIURETANO
ONE-PART POLYURETHANE

SE06
SELLADOR
SEALANT

MULTICOMPONENTES DEPOLIURETANO, VERTIBLES Y AUTONIVELANTES
MULTI-COMPONENT, POURABLE, SELF-LEVELING POLYURETHANE

SE08
SELLADOR
SEALANT

DE DOS PARTES DE POLISULFURO
TWO-PART POLYSULFIDE

SE12
SELLADOR
SEALANT

MASTIQUE COMPUESTO
MASTIC COMPOUND

SE13
SELLADOR
SEALANT

MASTIQUE DE POLISOBUTILENO COMPUESTO
POLYISOBUTYLENE MASTIC COMPOUND

SE14
SELLADOR
SEALANT

MASTIQUE DE POLISOBUTILENO COMPUESTO
POLYISOBUTYLENE MASTIC COMPOUND

SE15
SELLADOR
SEALANT

COMPUESTO BITUMINOSO ENGOMADO
ENGINEERIZED BITUMINOUS COMPOUND

SE16
SELLADOR
SEALANT

CINTA DE SELLADO
TAPE SEALANT

ST01
PETREO
STONE

NOMBRE COMERCIAL: MARMOL TRAVERTINO VERACRUZ (O APROVADA IGUAL)
TRADE NAME: VERACRUZ TRAVERTINE (OR APPROVED EQUAL)
ACABADO: HONED & FILLED
FINISH: HONED AND FILLED
CORTE: FLOURY CUT
CUT: FLOURY CUT
NOTA: ACABADOS PETREOS A SER APROBADOS POR EL ARQUITECTO. CONSULTAR MEDIDAS Y GROSORES EN PLANOS
NOTE: STONE TO BE SELECTED AND ACCEPTED BY ARCHITECT. SEE DRAWINGS FOR SIZE AND THICKNESS.

ST02
PETREO
STONE

NOMBRE COMERCIAL:
TRADE NAME:
ORIGEN:
SOURCE:
ACABADO:
FINISH:

ST03
PETREO
STONE

NOMBRE COMERCIAL:
TRADE NAME:
ORIGEN:
SOURCE:
ACABADO:
FINISH:

WPS01
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
WATERPROOFING SYSTEM

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
DESCRIPCION: WR GRACE PRE-PRUF 3008 (O APROVADA IGUAL)
WATER-PROOFING MEMBRANE
DESCRIPTION: WR GRACE PRE-PRUF 3008 (OR APPROVED EQUAL)

WPS02
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
WATERPROOFING SYSTEM

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
TYPE: WR BITUTHENE 4000 (O APROVADA IGUAL)
DESCRIPCION: WR GRACE BITUTHENE 4000 (O APROVADA IGUAL)
DESCRIPTION: WR GRACE BITUTHENE 4000 (OR APPROVED EQUAL)

WPS03
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
WATERPROOFING SYSTEM

MEMBRANA DE APLICACION LIQUIDA
LIQUID-APPLIED MEMBRANE
DESCRIPCION: AMERICAN HYDROTECH 6125 FR (O APROVADA IGUAL)
DESCRIPTION: AMERICAN HYDROTECH 6125 FR(OR APPROVED EQUAL)

WPS04
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
WATERPROOFING SYSTEM

MEMBRANA CON APLICACION LIQUIDA
LIQUID-APPLIED MEMBRANE
DESCRIPCION: HENRYCARLISLE PRODUCT TBD (O APROVADA IGUAL)
DESCRIPTION: HENRYCARLISLE PRODUCT TBD (OR APPROVED EQUAL)

WPS05
SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
WATERPROOFING SYSTEM

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE APLICADA A SUPERFICIE INMERSA EN AGUA
SURFACED-APPLIED WATERPROOF POOL MEMBRANE PERMANENTLY IMMERSED IN WATER AND NOT EXPOSED TO UV

PARA INTERIOR

ACT 01
PLAFON ACUSTICO (MODULAR):
ACOUSTICAL CEILING (BOARD)

MEDIDAS:600MM (24 IN.) x 600MM (24 IN)
ESPESOR: 19MM
MOD. ARMSTRONG: "ULTIMA#1912" (O APROVADA IGUAL).
COLOCACION DE PANEL MODULAR CON LOS BORDES BISELADOS.
BISELADOS TEGULAR EDGE LAY-IN, 24 IN. (600MM) X 24 IN. (600MM) X 34 IN. (19MM) THICK. (SEE: ARMSTRONG "ULTIMA#1912) (OR APPROVED EQUAL)

ADR 01
PUERTA DE ACCESO
ACCESS DOOR

MARCO: ACERO DE ANCHO (16) 1.5MM Y BORDE EXPUESTO DEL MARCO DE 25 MM (1 IN.). PUERTA: ACERO DE ANCHO (14) 1.9 MM Y AJUSTADA AL RAS DEL BORDE DEL MARCO (O APROVADA IGUAL).
FRAME SHALL BE 16 GAUGE (1.5 MM) STEEL WITH A NOMINAL 1 IN. (25MM) EXPOSED FRAME FLANGE. DOOR SHALL BE 14 GAUGE (1.9 STEEL, FITTED FLUSH WITH FRAME FLANGE. (SEE: KARP CO. "DSC214 SS")

ADR 02
PUERTA DE ACCESO
ACCESS DOOR

MARCO: ACERO INOXIDABLE DE ANCHO (16) 1.5MM CON 25MM (1 IN.) ESPUESTO DEL BORDE DEL MARCO NOMINAL. PUERTA: ACERO INOXIDABLE DE ANCHO (14) 1.9MM AJUSTADA AL RAS DEL BORDE DEL MARCO. VER: KARP CO. "DSC214 SS" (O APROVADA IGUAL).
FRAME SHALL BE 16 GAUGE (1.5MM) STAINLESS STEEL WITH A NOMINAL 1 IN. (25MM) EXPOSED FRAME FLANGE. DOOR SHALL BE 14 GAUGE (1.9MM) STAINLESS STEEL, FITTED WITH FRAME FLANGE. (SEE: KARP CO. "DSC214 SS") (OR APPROVED EQUAL)

ADR 03
PUERTA DE ACCESO
ACCESS DOOR

MARCO: ACERO DE ANCHO (16) 1.5MM CON UNA CAIDA O CEJA INTEGRAL DE ACERO GALVANIZADO. PUERTA: ACERO CON ANCHO (14) 1.9MM AJUSTADA AL RAS CON UNA CAIDA O CEJA INTEGRAL DE ACERO GALVANIZADO (SE ADMITE ACERO (22) 0.85 MM. VER: KARP CO. "KDW" (O APROVADA IGUAL)
FRAME SHALL BE 16 GAUGE (1.5MM) STEEL WITH A UNIVERSAL GALVANIZED STEEL DRYWALL BEAD. DOOR SHALL BE 14 GAUGE (1.9) STEEL GALVANIZED STEEL, FITTED FLUSH WITH 22-GAUGE (0.85MM) GALVANIZED STEEL INTEGRAL DRYWALL BEAD.(SEE: KARP CO. "KDW" (OR APPROVED EQUAL)

ADR 04
PUERTA DE ACCESO
ACCESS DOOR

MARCO: ACERO INOXIDABLE DE ANCHO (16) 1.5MM CON 25MM (1 IN.) ESPUESTO DEL BORDE DEL MARCO NOMINAL. PUERTA: ACERO INOXIDABLE DE ANCHO (14) 1.9 MM AJUSTADA AL RAS CON UNA CAIDA O CEJA INTEGRAL DE ACERO GALVANIZADO (SE ADMITE ACERO (22) 0.85 MM. VER: KARP CO. "DWS040 SS" (O APROVADA IGUAL).
FRAME SHALL BE 16 GAUGE (1.5MM) STAINLESS STEEL WITH A NOMINAL 1 IN. (25 MM) EXPOSED FRAME FLANGE. DOOR SHALL BE 14 GAUGE (19 MM) STAINLESS STEEL, FITTED FLUSH WITH 22 GAUGE (0.85MM) GALVANIZED STEEL INTEGRAL DRYWALL BEAD.(SEE: ACCUDOOR CO "DWS040 SS") (OR APPROVED EQUAL)

ADR 05
PUERTA DE ACCESO
ACCESS DOOR

PERFIL O BORDE DE ACERO DE 25 MM (1 IN.) DE PROFUNDIDAD. CON MONTAJE EMPOTRADO. CON ANCHO DE (18) 1.5 MM. Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO DESPLEGADO DE 75MM (3 IN.) INTEGRADA. PUERTA DE ACERO CON ANCHO (18) 1.5 MM. EMPOTRADA DE FORMA LINEAL, CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA. VER: KARP CO. "DSC214N". (O APROVADA IGUAL).
1 IN. (25 MM) DEEP RECESSED MOUNTING FLANGE SHALL BE 16 GAUGE (1.5MM) STEEL WITH AN INTEGRAL 3 IN. (75MM) GALVANIZED SELF-FURRING STEEL LATH. DOOR SHALL BE 16 GAUGE (1.5MM) STEEL, RECESSED AND LINELA WITH SPOT WELDED SELF-FURRING GALVANIZED STEEL LATH. (SEE: KARP CO. "DSC214N". (OR APPROVED EQUAL)

ADR 06
PUERTA DE ACCESO
ACCESS DOOR

PERFIL O BORDE DE ACERO DE 25 MM (1 IN.) DE PROFUNDIDAD. CON MONTAJE EMPOTRADO. CON ANCHO DE (18) 1.5 MM. Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 75MM (3 IN.)